

Baltic Linear Three

 Zintegrowana liniowa oprawa LED wykonana z aluminium, oparta na układzie optyki z jednym rzędem soczewek na modułach LED. Szeroki wybór optyki o różnych kątach rozsyłu światła. Świetne rozwiązanie dla obiektów handlowych lub powierzchni magazynowych.

 Integrated linear LED luminaire made of aluminum, based on optical diffuser arranged in one row directly at LED modules. Wide choice of optics with different beam angles allows customization of light distribution. Great solution for warehouses or storage areas.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTRYCZNE

W	Power/ Moc	40 - 160 W
V	Tension / Zasilanie	220-240 V- 50/60 Hz
	Power supply / Zasilacz	OSRAM Industrial Driver
	Management/ Sterowanie	ON-OFF/ DALI/ DIMM
	Lifespan/ Trwałość	L80/B50 70.000h - L80/B10 50.000h

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing/ Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	silver/ black/ white
	Mounting/ Montaż	single/ linear/ trunking
	IP Class/ Klasa szczelności	IP20* / IP44*
	Ambient temperature	(ta) -25° ... +35°

*IP20 for luminaires opened from top / IP44 for luminaires closed from top by the cover

*IP20 dla opraw otwartych (bez pokryw)/ IP44 dla opraw z pokrywą od góry

LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

K	Color temperature / Barwa	3200 / 4000 / 5200 / 5700 / 6500 K
L	Diffuser / Klosz	30° / 60° / 90° / LA/ LAA
lm	Luminous flux / Strumień	6800 - 26400 lm
	CRI Factor / CRI	Ra>80 / Ra>90
	MacAdam/ Tolerancja koloru	3 SDCM
E	Energy efficiency class	A++




INDEXING SYSTEM SHEET/ KONFIGURACJA OPRAWY

	INSTALLATION MONTAŻ	COLOR KOLOR	COVER POKRYWA	DLUGOŚĆ LENGTH	LENS SOCZEWKA	COLOR TEMP. BARWA	POWER MOC	BEAM ANGLE KĄT ROZSYŁU	CRI	CONTROL STEROWANIE	EFFICIENCY WYDAJNOŚĆ
BLT	E TRUNKING	B BLACK	B NO COVER	15 INCENTIMETERS*	1 1-ROW OPTICS	W 3200K	90 IN WATTS	L3 30° SYMMETRICAL	B CRI min. 80	B ON/ OFF	B STANDARD
	L LINEAR 5-POLE	G GRAY	A ALUMINUM COVER	*FIRST TWO DIGITS OF LENGTH (150cm=15)		D 4000K		L6 60° SYMMETRICAL	R7 CRI min. 70	DAJ DALI READY DRIVER	HL HIGH LUMEN
	L3 LINEAR 3-POLE	Rxxx RAL COLOR	B STEEL COVER			A 5200K		L9 90° SYMMETRICAL	R9 CRI min. 90	DIM DIMMABLE DRIVER	
	L7 LINEAR 7-POLE	S SILVER	C PVC COVER			B 5700K		LA ONE SIDE ASYMMETRICAL		MS WITH MOTION SENSOR	
	S SINGLE	W WHITE				C 6500K		LAA DOUBLE ASYMMETRICAL			
	SM SINGLE SIDE POWERED					ME MEAT (SPECIAL COLOR)					

DIMENSIONS

INDEX	L	W	H	KG (NET)
BLT[M][C]091	860 mm	80 mm	47 mm	1.35 KG
BLT[M][C]121	1145 mm	80 mm	47 mm	1.85 KG
BLT[M][C]141	1440 mm	80 mm	47 mm	2.55 KG
BLT[M][C]171	1720 mm	80 mm	47 mm	2.80 KG
BLT[M][C]201	2002 mm	80 mm	47 mm	3.40 KG
BLT[M][C]231	2290 mm	80 mm	47 mm	3.55 KG
BLT[M][C]281	2860 mm	80 mm	47 mm	4.60 KG
BLT[M][C]341	3435 mm	80 mm	47 mm	5.70 KG
BLT[M][C]401	4008 mm	80 mm	47 mm	6.80 KG



COLOR TEMPERATURE/ TEMP. BARWOWA

W	3200 K
D	4000 K
A	5200 K
B	5700 K
C	6500 K



LIGHT DISTRIBUTION / ROZSYŁ ŚWIATŁA

